

Stärke:	24 mm
Abmessung:	250 x 170 cm
Decklagen:	beidseitig 4 mm Sperrholz glatt, AW 100 verleimt nach EN 314 Teil 3
Innenlage:	Polyurethan-Kern, WLG 025, RG 48

Holzarten:

Okoume / Gabun Schä furnier
Okoume / Gabun Messerfurnier
Sapelli Messerfurnier
Kiefer Carolina Messerfurnier
Kiefer Nordisch Messerfurnier
Eiche Messerfurnier
Fichte Messerfurnier
Hemlock Messerfurnier
Lärche Messerfurnier

Stärke:	29 mm
Abmessung:	250 x 170 cm
Decklagen:	einseitig 4 mm Sperrholz glatt senkrecht furniert, einseitig 9 mm Sperrholz in Furnierichtung profiliert, Verleimung des Sperrholzes AW 100 nach EN 314 Teil 3
Ausführung:	längs genutet Nutboden längs laufend und farblich weitestgehend auf das Deckfurnier abgestimmt
Innenlage:	Polyurethan-Kern, WLG 025, RG 48

Holzarten:

Okoume / Gabun Schälfurnier
Okoume / Gabun Messerfurnier
Sapelli Messerfurnier
Kiefer Carolina Messerfurnier
Weißeiche Messerfurnier
Fichte Messerfurnier
Hemlock Messerfurnier
Lärche Messerfurnier

Sperrholzplatten (Furnierplatten) sowie sonstige Produkte, bei denen Sperrhölzer (ohne Oberflächenbehandlung) als Decklagen verwendet werden, sind bei Wareneingangskontrolle zu „wässern“ um eventuelle vorhandene „Kürschner“ oder sonstige Fehler in den Decklagen festzustellen.

Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Technische Änderungen, sowie Preisänderungen behalten wir uns vor.

Stärke:	29 mm
Abmessung:	250 x 170 cm
Decklagen:	einseitig 4 mm Sperrholz glatt senkrecht furniert, einseitig 9 mm Sperrholz in Furnierichtung profiliert, Verleimung des Sperrholzes AW 100 nach EN 314 Teil 3
Ausführung:	diagonal genutet (rechts oder links) Nutboden längs laufend und farblich weitestgehend auf das Deckfurnier abgestimmt
Innenlage:	Polyurethan-Kern, WLG 025, RG 48

Holzarten:

Okoume / Gabun Schälfurnier
Okoume / Gabun Messerfurnier
Sapelli Messerfurnier
Kiefer Carolina Messerfurnier
Weißeiche Messerfurnier
Fichte Messerfurnier
Hemlock Messerfurnier
Lärche Messerfurnier

Stärke:	29 mm
Abmessung:	220 x 110 cm
Decklagen:	einseitig 4 mm Sperrholz glatt senkrecht furniert, einseitig 9 mm Sperrholz in Furnierichtung profiliert, Verleimung des Sperrholzes AW 100 nach EN 314 Teil 3
Ausführung:	längs genutet Nutboden längs laufend und farblich weitestgehend auf das Deckfurnier abgestimmt
Innenlage:	Polyurethan-Kern, WLG 025, RG 48

Holzarten:

Okoume / Gabun Schälfurnier
Okoume / Gabun Messerfurnier
Sapelli Messerfurnier
Kiefer Carolina Messerfurnier
Weißeiche Messerfurnier
Fichte Messerfurnier
Hemlock Messerfurnier
Lärche Messerfurnier

Sperrholzplatten (Furnierplatten) sowie sonstige Produkte, bei denen Sperrhölzer (ohne Oberflächenbehandlung) als Decklagen verwendet werden, sind bei Wareneingangskontrolle zu „wässern“ um eventuelle vorhandene „Kürschner“ oder sonstige Fehler in den Decklagen festzustellen.

Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Technische Änderungen, sowie Preisänderungen behalten wir uns vor.

Stärke:	29 mm
Abmessung:	220 x 110 cm
Decklagen:	einseitig 4 mm Sperrholz glatt senkrecht furniert, einseitig 9 mm Sperrholz in Furnierichtung profiliert, Verleimung des Sperrholzes AW 100 nach EN 314 Teil 3
Ausführung:	diagonal genutet Nutboden längs laufend und farblich weitestgehend auf das Deckfurnier abgestimmt
Innenlage:	Polyurethan-Kern, WLG 025, RG 48

Holzarten:

Okoume / Gabun Schäl furnier
Okoume / Gabun Messer furnier
Sapelli Messer furnier
Kiefer Carolina Messer furnier
Weißeiche Messer furnier
Fichte Messer furnier

Stärke:	28 mm (schalldämmend ca. 37 dB)
Abmessung:	250 x 170 cm
Decklagen:	beidseitig 4 mm Sperrholz glatt, AW 100 verleimt nach EN 314
Innenlage:	4 mm Akustikeinlage 16 mm Polyurethan-Kern, WLS 025, RG 48

Holzarten:

Okoume / Gabun Schäl furnier
Okoume / Gabun Messer furnier
Sapelli Messer furnier
Kiefer Messer furnier
Carolina Messer furnier
Eiche Messer furnier
Fichte Messer furnier
Hemlock Messer furnier
Lärche Messer furnier

Sperrholzplatten (Furnierplatten) sowie sonstige Produkte, bei denen Sperrhölzer (ohne Oberflächenbehandlung) als Decklagen verwendet werden, sind bei Wareneingangskontrolle zu „wässern“ um eventuelle vorhandene „Kürschner“ oder sonstige Fehler in den Decklagen festzustellen.

Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Technische Änderungen, sowie Preisänderungen behalten wir uns vor.

Stärke:	32 mm (schalldämmend ca. 39 dB)
Abmessung:	250 x 170 cm
Decklagen:	beidseitig 4 mm Sperrholz glatt, AW 100 verleimt nach EN 314
Innenlage:	4 mm Akustikeinlage 16 mm Polyurethan-Kern, WLS 025, RG 48 4 mm Akustikeinlage

Holzarten:

Okoume / Gabun Schäl furnier
Okoume / Gabun Messer furnier
Sapelli Messer furnier
Carolina Messer furnier
Kiefer Messer furnier
Eiche Messer furnier
Fichte Messer furnier
Hemlock Messer furnier
Lärche Messer furnier

Mit Minerale dämmplatte

Stärke:	29 mm (schalldämmend ca. 45 dB)
Abmessung:	Fixmaße rundum mit Holzeinleimer
Decklagen:	beidseitig 4 mm Sperrholz glatt, AW 100 verleimt nach EN 314
Innenlage:	4 mm Akustikeinlage 13 mm Minerale dämmstoff 4 mm Akustikeinlage

Holzarten:

Okoume / Gabun Schäl furnier
Okoume / Gabun Messer furnier
Sapelli Messer furnier
Carolina Messer furnier
Kiefer Messer furnier
Eiche Messer furnier
Fichte Messer furnier
Hemlock Messer furnier
Lärche Messer furnier

Sperrholzplatten (Furnierplatten) sowie sonstige Produkte, bei denen Sperrhölzer (ohne Oberflächenbehandlung) als Decklagen verwendet werden, sind bei Wareneingangskontrolle zu „wässern“ um eventuelle vorhandene „Kürschner“ oder sonstige Fehler in den Decklagen festzustellen.

Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit XPS-Hartschaum

Stärke:	27 mm (einbruchhemmend)
Abmessung:	250 x 170 cm
Decklagen:	beidseitig 4 mm Sperrholz glatt, AW 100 verleimt nach EN 314
Innenlage:	1,5 mm Akustikeinlage 16 mm XPS-Hartschaum, WLS 030, 1,5 mm Alublech

Holzarten:

Okoume / Gabun Schäl furnier
Okoume / Gabun Messer furnier
Sapelli Messer furnier
Carolina Messer furnier
Kiefer Messer furnier
Eiche Messer furnier
Fichte Messer furnier
Hemlock Messer furnier
Lärche Messer furnier

Sperrholzplatten (Furnierplatten) sowie sonstige Produkte, bei denen Sperrhölzer (ohne Oberflächenbehandlung) als Decklagen verwendet werden, sind bei Wareneingangskontrolle zu „wässern“ um eventuelle vorhandene „Kürschner“ oder sonstige Fehler in den Decklagen festzustellen.

Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Technische Änderungen, sowie Preisänderungen behalten wir uns vor.