

Sofort Programm

Haustürrohlinge

„Lager“ mit 0,3 mm Alu-Absperrung

Lieferzeit :

3 Tage für 68 mm Stärke

5 Tage für 78 und 88 mm Stärke

Geprüfte Qualität:



- Differenzklima nach DIN EN 1121
- Prüfklima c, d, e
- Luftschalldämmung nach DIN EN 20140-3
- Berechnung Wärmedurchgangskoeffizient nach DIN EN ISO10077-1/2
- Einbruchhemmung WK 3 (Türblattfläche) nach DIN V ENV 1627
- CE EN 14351-1

Oberfläche	Lagerformat	220x95cm	220x107 cm	220x117 cm	240x95 cm	240x107 cm
	kürzbar bis ca.	(198x83 cm)	(198x95 cm)	(198x107 cm)	(220x83 cm)	(220x95 cm)
Okoume FL		X	X	X	X	X
Okoume MF"A"		X	X	X	X	X
Okoume MF"B"		X	X	X	X	X
Sapelli MF		X	X	X	X	X
Eiche MF		X	X	X	X	X
Kiefer MF		X	X	X	X	X
Fichte MF		X	X	X	X	X
Lärche MF		X	X	X	X	X
66 mm querfurniert		X	X			
MDF streichfähig		X	X		X	X

Service der überzeugt

